**Nice** 







# MC800

## Centrale di comando, per motori per cancelli a battente a 230V



Dotata di tecnologia Nice BlueBUS compatibile con il sistema Opera per la gestione, programmazione e diagnostica delle automazioni, anche a distanza.

Compatibile con il sistema Opera che grazie al display multifunzione O-View permette di personalizzare l'impianto modificando le posizioni di apertura e chiusura, gli sfasamenti delle ante e i rallentamenti, diversificando per ogni motore parametri come ad esempio forza, velocità, sensibilità agli ostacoli.

Alimentazione universale: 120/230Vac 50/60Hz

Logica a microprocessore: alle funzioni evolute dei sistemi Nice (partenza graduale e rallentamento, memorizzazione automatica di entrambe le posizioni di finecorsa e la funzione anta pedonale) la centrale MC800 aggiunge i vantaggi del sistema Opera.



Morsetti amovibili serigrafati con indicazione del collegamento

Intelligente: segnalazione all'accensione della corretta alimentazione e del buon funzionamento della centrale: diagnosi automatica delle anomalie e segnalazione tramite lampeggiante e LED di conferma.

Installazione semplicissima: grazie al sistema BlueBUS che permette collegamenti a due soli fili tra centrale ed accessori.

Ricevitore radio: predisposte per l'inserimento dei ricevitori ad innesto SM.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Codice	Descrizione	Pz./Pallet	
MC800	Centrale di comando per uno o due motori a 230V, dotata di tecnologia Nice BlueBUS, predi- sposta per Opera	1	

Codice	MC800	
Alimentazione da rete (Vac 50/60 Hz)	120/230	
Potenza e corrente max motori (W; A)	900; 5	
Corrente max servizi 24 V (A)	0,2	
Tensione e potenza max uscita lampeggiante (V; W)	120/230; 21	
Tensione e potenza max uscita spia CA (V; W)	24; 4	
Tensione e potenza max uscita elettroserratura (Vac; VA)	12; 15	
Tempo lavoro TL (s)	-	
Tempo pausa TP (s)	5 - 180	
Tempo ritardo 1° motore in apertura TRA (s)	Programmabile	
Tempo ritardo 2° motore in chiusura TRC (s)	Programmabile	
Tempo luce di cortesia TCOR (s)	0: 250	
Tempo prelampeggio TPRE (s)	0: 10	
Regolazione di forza (%)	-	
Dimensioni contenitore (mm)	230x120x300 h	

#### **ACCESSORI COMUNI**



### IBT4N Interfaccia per il

collegamento dell'unità di programmazione O-View.

Pz./Conf. 1



#### IT4WIFI

Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage (\*).

Pz./Conf. 1



#### MCA5

Centrale di ricambio. per MC800.

Pz./Conf. 1